CENTRO VENTILAZIONE

# DRY LINE

## SYSTÈMES D'ASPIRATION DE POUSSIÉRE AVEC FILTRE SEC POUR L'INDUSTRIE DE LA PIERRE

Centroventilazione Srl
Via dell'industria 1/A 61032 FANO (PU) Italie • Tél. +39 (0)721 808968 Fax +39 (0)721 800199
Web: www.centroventilazione.com • E-mail: info@centroventilazione.com

**Centroventilazione Srl** Via dell'Industria 1/A - 61032 Fano (PU) Italie - Tel. +39 (0)721 808968 Fax +39 (0)721 800199 - P.Iva 00173870411

CENTRO VENTILAZIONE

# FILTRE À POCHES MOBIL POUR L'ABATTEMENT DES POUSSIÈRES

PAS D'EAU
PAS DES BOUES
MINIMUM MAINTENANCE
BASSE CONSOMMATION ÉNÉRGÉTIQUE

## POCKET

*Efficacité d'abattement 99,9%**

**Structure**

Réalisée en tôle galvanisé, plié et soudé. Traitement antirouille et peinture polyurethane.
Les ROUES permettent le déplacement de la machine (et de la hotte si elle est reliée) à l'intérieur du laboratoire pour faciliter le positionnement dans la zone de travail. Ne comporte aucune pièce en mouvement.

**Installation**

La paroi est livrée assemblée. C'est nécessaire le branchement électrique.

**Fonctionnement**

L'électro-ventilateur extrait l'air saturé des poussières par la hotte ou le bras installé. Le filtre à poches retiennent les poussières aspirée qui se déposent dans les deux bac de récéptions positionné à la base de la machine. L'air épuré est expulse dans l'atmosphère par la chimenee du machine, où se trouve un filtre en fibre de polyester.

**Maintenance**

La poussière se dépose dans le bac extractible qui devra être nettoyé au besoin.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille: 800x1030x1630 mm
Poids: 172 Kg
Air aspiré (débit): 2500 $m^3/h$
Voltage: 400 V - 50 Hz triphasé, puissance 3 kW, 2 pôles
Réduction des poussières: **99,9**%*
* certifiée par laboratoire d'analyse autorisé

## ACCESSOIRES

**HOTTE** d'extraction mobile réglabe en hauteur et en inclinaison, reliée au corps de la machine à l'aide d'un tube flexible Ø200 L=2000 mm
Poids de la hotte: 47 Kg

**BRAS ASPIRANT** désarticulé
Dimension: Ø160 L=2000 mm
Poids du bras: 14 Kg

**Centroventilazione Srl** Via dell'Industria 1/A - 61032 Fano (PU) Italie - Tél. +39 (0)721 808968 Fax +39 (0)721 800199 - P.Iva 00173870411

CENTRO VENTILAZIONE

# PAROI ASPIRANTE AVEC SYSTÈME DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE ET FILTRES-CARTOUCHES

FACILE À UTILISER
PAS D'EAU -PAS DES BOUES
MINIMUM MAINTENANCE
BASSE CONSOMMATION ÉNÉRGÉTIQUE

## ZEPHYR

*Efficacité d'abattement 100%**

**Structure**

Paroi aspirante mobile réalisée en tôle galvanisé, plié et soudé. Traitement antirouille et peinture polyurethane. Dotèe de 6 cartouches filtrantes avec système de nettoyage automatique à air comprimé.

Les roues facilitent le déplacement de la paroi à l'intérieur du laboratoire pour rejoindre la zone de travail.

**Installation**

La paroi est livrée assemblée. C'est nécessaire le branchement électrique e pour l'air comprimé.

**Fonctionnement**

L'électro-ventilateur extrait l'air saturé des poussières sur toute la surface frontale de la paroi. Les cartouches filtrantes installées dans la structure, retiennent les poussières aspirée qui se déposent dans les deux bacs de réceptions positionnés à la base de la paroi. L'air épuré est expulse dans l'atmosphère par la chimenee du machine.

**Maintenance**

**Nettoyage automatique des filtres à air comprimé.** La poussière se dépose dans le deux bacs extractibles qui devont être nettoyé au besoin.



### CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Taille: 2160x1210x2180 mm
Poids: 560 Kg
Surface d'extraction: 1700x1200 mm
Air aspiré (débit): 6100 $m^3/h$
Voltage: 400 V - 50 Hz triphasés, puissance 4 kW, 4 pôles
Réduction des poussières: **100,0**%*
* certifiée par laboratoire d'analyse autorisé

### ACCESSOIRES

**RALLONGE** en tôle galvanisé.